



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken CombiCookTop V4000 I804



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 3109600001
- EAN-code: 7630029457689
- Type: CCT4T-31096
- Productcategorie: Kookveld
- OptiGlass
- Breedte: 80 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign



Details CombiCookTop V4000 I804

Conform verordening

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nee

Design

- Type: CCT4T-31096
- Productcategorie: Kookveld
- OptiGlass
- Breedte: 80 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign

Specificaties

- Uitsnijdingshoogte: 8.5 mm
- Uitsnijdingsradius: 5 mm
- Toestelhoogte: 206 mm
- Toestelbreedte: 761 mm
- Toesteldiepte: 501 mm
- Hoekradius van het toestel: 2 mm
- Breedte legplanken: 750 mm
- Max. breedte legplanken: 750 mm
- Diepte legplanken: 490 mm
- Max. diepte legplanken: 490 mm
- Inbouwhoogte vlak ingewerkt: 206 mm
- Inbouwhoogte opbouw: 202 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij vlak ingewerkte uitvoering: 767 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw: 750 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw max.: 750 mm
- Uitsnijdingsdiepte bij vlak ingewerkte uitvoering: 507 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw: 490 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw max.: 490 mm
- Leeg gewicht: 19.82 kg
- Positie kookzone 1: links
- Afmetingen kookzone 1: 22.0 x 37.0 cm
- Afmetingen kookzone 2: 22.0 x 37.0 cm

Bediening en display

- Display: Grafisch display met aanraakbediening
- Bediening: Enkelvoudige slider
- Slider-bediening
- Werkingsduur
- Aantal talen op display: 12
- Talen op het display: DE, FR, IT, RM, EN, ES, NL, RU, UA, ZH, HE, TR
- Instelling toetstoon (Aan/Uit)

Energie

- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.29 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik op jaarbasis: 34.1 kWh
- Hydrodynamische efficiëntie: 31.7
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Max. vermogen kookzone 1: 3700 W
- Max. vermogen kookzone 2: 3500 W
- Nominale spanning (1): 380-415 V 2N~
- Frequentie (1): 50 Hz
- Nominaal vermogen (1): 7.4 kW
- Beveiliging (1): 16 A
- Soort stekker: Kabel
- Energieverbruik kookzone 1: 658440 J/kg



Kenmerken kookveld

- Vaatwasmachinebestendige vetfiltercassette
- vetfiltercassette
- Type inductieklos: ZoneFlex
- OptiGlass
- Type kookveld: Inductie met dampafzuiging
- Automatische uitschakeling
- Restwarmte-indicator
- Timer
- Herstelfunctie
- Kookzones: 4
- Vermogensniveaus: 9 + i
- EcoStandby
- Verwarmingstechniek: Inductie

Kenmerken afzuigkap

- Vermogensniveaus: 9 + i
- EcoStandby

Funcities

- Ontdooien
- Warmhoudfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische brugfunctie
- OptiLink
- Opwarmfunctie
- Geheugenfunctie
- Luchtafvoer
- Luchtre circulatie
- PowerPlus
- KookAutomaat
- Beveiligingspakket
- Puzetoets
- Automatisch voorverwarmen
- Veegbeschermingstoets
- Smeltfunctie
- Sudderfunctie
- Kinderbeveiliging

Overige specificaties

- Opvangbak met absorptievermogen voor vloeistoffen: 0.35 l
- Vetfiltercassette met absorptievermogen voor vloeistoffen: 0.175 l
- Total liquid absorption: 0.525 l
- Vetfilterklasse: B
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 595.6 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max.: 520.9 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 130.8 m³/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie intensief niveau: 551.6 m³/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie max. niveau: 454.8 m³/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie max. niveau: 82.4 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 70 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max.: 67 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 34 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie intensieve trede: 66 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie max. niveau: 61 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie min. niveau: 32 dB(A)
- Uitrustingsniveau: 4

Services

- Garantie: 2 + 8 jaar